

# РОЛЬГАНГИ, ТИП RBT

Рольганги типа RBT разработаны специально для применения в комбинации со станками для обработки концов труб серии MFS. Лотковые блоки со стальными роликами позволяют вручную перемещать трубу к машине – быстро и удобно.



Конструкция рольгангов RBT, как и машин серии MFS, особо тяжёлая и прочная, что отлично подходит для тяжёлых работ.

По запросу возможна поставка рольгангов с другими габаритными размерами или изменённых модификаций, например, с роликами из нержавеющей стали, а также рольгангов, которые могут поворачиваться на 180°.



Все машины MFS оснащены дополнительной розеткой, к которой можно подключить рольганг. То есть для штекера RBT обязательно есть розетка.

Высота регулируется с помощью электропривода – простым нажатием кнопки. При этом верхняя часть с роликами, расположенными в виде буквы V, перемещается вверх или вниз. Нужную высоту можно проконтролировать по делениям шкалы.

	RBT-3004	RBT-5004	RBT-3000	RBT-5000	RBT-7000	RBT-3016	RBT-5016	RBT-7016	RBT-4024	RBT-5024	RBT-7024	RBT-4030	RBT-5030	RBT-7030
MFS-4	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFS-6	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFS-16	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-
MFS-24	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
MFS-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
длина полотна (мм)	3000	5000	3000	5000	7000	3000	5000	7000	4000	5000	7000	4000	5000	7000
ширина полотна (мм)	300	300	300	300	300	400	400	400	600	600	600	700	700	700
грузоподъёмность (кг)	1000	1000	2000	2000	2000	3000	3000	3000	8000	8000	8000	10000	10000	10000
вес (кг)	450	600	700	1000	1300	900	1200	1500	2500	4000	5500	4000	5000	7000